




IDR-CON & IBDR-CON



IDR (single-phase)

Примеры изделий:

**IDR-CON и IBDR-CON**  
Цилиндрический и базовый цилиндрический  
нагреватели

**IDR (однофазный)**  
Цилиндрический  
нагреватель

<b>Классификация зон</b>	Взрывобезопасная зона		Взрывобезопасная зона
Защитный класс	IP 52	IP 52	IP 52
Температура окружающего воздуха	от -20°C до +40 °C	от -20°C до +40 °C	от -20°C до +40 °C
<b>Данные конструкции</b>			
Материал	Низкоуглеродистая сталь		Низкоуглеродистая сталь
Раскраска:			
- поверхность нагрева	Магово-черная	Магово-черная	Магово-черная
- внешняя поверхность	Серебряная	Серебряная	Серебряная
	Порошковое покрытие	Порошковое покрытие	Порошковое покрытие
Нагревательный элемент	резистивный нагреватель с последовательным включением	резистивный нагреватель с последовательным включением	резистивный нагреватель с последовательным включением
Крепежное приспособление	Одно коленно-рычажное соединение и фиксатор		Одно коленно-рычажное соединение и фиксатор
<b>Данные измерения</b>			
Объем цилиндрического контейнера	200 л	200 л	200 л
Габаритные размеры:			
- внутренний диаметр	Приблизительно 650 мм		Приблизительно 650 мм
- внешний диаметр	Приблизительно 770 мм	Приблизительно 570 мм	Приблизительно 770 мм
- высота	Приблизительно 980 мм	Приблизительно 75 мм (нагреваемая поверхность)	Приблизительно 980 мм
Вес	Приблизительно 46 кг	Приблизительно 13 кг	Приблизительно 46 кг
<b>Электрические свойства</b>			
Напряжение источника питания	230 В переменного тока (1~)	230 В переменного тока (1~)	230 В переменного тока (1~)
Выходная мощность	400 ватт ± 10%	900 ватт ± 10%	400 ватт ± 10%
<b>Регулировка температуры</b>			
Тип термостата	TS-C	TS-C	TS-C
Область температур (регулируемая)	от +50°C до +300 °C	от +50°C до +300 °C	от +50°C до +300 °C
<b>Информация для оформления заказа</b>			
Описание детали	IDR-IBDR-CON		IDR/200L/230V
Номер детали	931092-000		151746-000

